



20-letá záruka na instalace
provedené autorizovaným
instalátérem s **Certifikátem PRO!**

Certified
PRO
Raychem

20
Total care
warranty

Raychem

PODLAHOVÉ TOPENÍ, KTERÉ VÁM SEDNE.



T2Red

Inteligentní systém podlahového topení

T2Red (15 W/m při teplotě 25°C) je samoregulační topný kabel pro podlahové topení určený k instalaci v místech, kde je možné jen minimální zvýšení konstrukční výšky podlahy. Kabel lze instalovat do všech typů podlah bez rizika přehřátí. Inteligentní topný kabel zvyšuje komfort bytu nebo domu, od koupelny po dětský pokoj.

- ▶ Snadné projektování: jeden typ topného kabelu pro všechny druhy a tvary místností.
- ▶ Lze přizpůsobit na požadovanou délku, studený vodič není nutný.
- ▶ Samoregulační kabel T2Red automaticky přizpůsobuje topný výkon okolní teplotě.

Použití: Obývací pokoje, kuchyně, koupelny, jídelny, dětské pokoje, zimní zahrady.

Podlaha: Keramická dlažba, parkety, přírodní kámen, plovoucí podlahy, koberecové krytiny.

T2Reflecta

Energeticky úsporný systém podlahového topení s integrovanou izolací

Systém se skládá ze samoregulačního topného kabelu **T2Red** a drážkovaných izolačních desek **T2Reflecta** z polystyrénu vysoké hustoty, který minimalizuje tepelné ztráty. Tenká hliníková vrstva zajišťuje rovnoměrné a optimální rozložení teploty podlahy a místnosti.

- ▶ Úspora 20% energie navíc díky integrované izolaci.
- ▶ Rovnoměrná a optimální distribuce tepla prostřednictvím podlahy.
- ▶ Možnost libovolného uspořádání interiéru - díky efektu samoregulace zde není riziko přehřátí pod koberci, nábytkem apod.
- ▶ Vynikající dynamické vlastnosti ohřevu.

Použití: Obývací pokoje, kuchyně, koupelny, jídelny, dětské pokoje, zimní zahrady.

Podlaha: Keramická dlažba, parkety, přírodní kámen, plovoucí podlahy, koberecové krytiny.



T2QuickNet

Samolepicí topná rohož pro podlahové topení

Tenká, samolepicí dvoužilová topná rohož **T2QuickNet** je jednoduchý způsob, jak instalovat podlahové topení nejen pod keramické podlahy. Po zakrytí stavební hmotou je trvanlivá a spolehlivá. Díky malé tloušťce (3 mm) představuje ideální řešení pro rekonstrukce a modernizaci prostor. Rohože jsou dostupné ve 2 verzích: **90 W/m²** pro dobře izolované podklady a **160 W/m²** pro rychlé vytápění nebo vyšší teplotní nároky.

- ▶ Jeden studený konec (dvoužilový topný systém) tj. jednostranné napájení.
- ▶ Ideální pro komfortní i podlahové topení, překrývá se vrstvou vyrovnávací hmoty. Umístění přímo pod podlahovou krytinu.
- ▶ Maximální výška podlahy spolu s obkladem činí jen 15 mm.

Použití: kuchyně, koupelny, předsíně, chodby, jídelny.

Podlaha: Keramická dlažba, přírodní kámen, plovoucí podlahy.